

Modell 27-39-60



## DATENBLATT

### rail | accufiller

Produktgruppe - rail | battery filling devices

## BESCHREIBUNG

Das Modell 27-39-60 ist für die automatische Zentralbefüllung von NiCd-Batterien mit speziellen Schlauchanschlüssen ohne bewegliche Teile konzipiert und wird mit einem 60-Liter-Kanister geliefert. Das Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass es ein professionelles mobiles Werkzeug mit einer großen Kapazität für HOPPECKE-Kunden ist.

Die eingebaute Batterie hat eine Kapazität von 18Ah, was eine Betriebszeit des Gerätes von bis zu achtzehn Stunden ermöglicht, mehr als genug für eine regelmäßige Wartung der Batterien. Das Modell 27-39-60 verfügt außerdem über ein integriertes Ladegerät, das die 18Ah-Batterie während der Betriebspause laden und in einem guten Zustand halten kann. Das Gerät kann mit 230V oder 115V AC-Anschlüssen für On-Board-Ladegeräte geliefert werden.

Die Pumpe kann mindestens 0,6-0,7 Liter Wasser pro Minute mit einem maximalen Druck von 1,3 bar fördern. Der niedrige Druck bedeutet, dass sie perfekt mit den zentralen Wasserbefüllungssystemen von NiCd-Batterien arbeiten kann.

## VORTEILE

- Erweiterte Bedienung
- Konzipiert für NiCd-Batterien mit zentralem Wasserfüllsystem
- Niederdruckbefüllung
- Automatischer Füllvorgang mit automatischem Stopp
- Eingebauter Akku und Ladegerät
- Gute Manövrierfähigkeit

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 10  
63-006 Śródka  
Polen  
Tel.: +48 61 64 65 000  
Fax: +48 61 64 65 001  
E-Mail: info@hoppecke.pl

