

Model 27-39-60



## KARTA KATALOGOWA

### rail | accufiller

Grupa produktowa - rail | battery filling devices

#### OPIS FUNKCJI

Model 27-39-60 jest przeznaczony do automatycznego centralnego napełniania baterii NiCd za pomocą specjalnych szybkozłączy bez ruchomych części i jest dostarczany z 60-litrowym kanistrem. Urządzenie charakteryzuje się tym, że jest profesjonalnym mobilnym narzędziem o dużej wydajności dla klientów HOPPECKE.

Wbudowana bateria ma pojemność 18Ah i zapewnia czas pracy urządzenia do osiemnastu godzin, jest to więcej niż potrzeba do regularnego utrzymania baterii. Model 27-39-60 posiada również wbudowaną ładowarkę, która może ładować i utrzymywać dobry stan baterii 18Ah podczas przerwy w pracy. Urządzenie może być zasilane napięciem 230 V lub 115 V AC dla wbudowanej ładowarki.

Pompa może pompować minimum 0,6-0,7 litra wody na minutę przy maksymalnym ciśnieniu 1,3 bara. Niskie ciśnienie oznacza, że może doskonale współpracować z centralnymi systemami napełniania wodą baterii NiCd.

#### ZALETY

- Zaawansowane działanie
- Zaprojektowany do baterii NiCd wraz z centralnym systemem napełniania wodą
- Niskociśnieniowe napełnianie
- Automatyczny proces napełniania z automatycznym zatrzymaniem
- Wbudowana bateria oraz prostownik
- Dobra zwrotność

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 10  
63-006 Śródka  
Polska  
Tel.: +48 61 64 65 000  
Fax: +48 61 64 65 001  
E-Mail: info@hoppecke.pl

