

DATENBLATT

trak | accufiller basic

Produktgruppe - trak | battery filling devices

Model 10-32



Model 10-72



Model 12-30



BESCHREIBUNG

Die Batteriefüllgeräte der Serie Modell 10 sind in zwei Versionen für die zentrale und/oder manuelle Einzelzellenbefüllung erhältlich. Diese semiprofessionellen mobile Geräte, können in der Regel für die Wartung von 1-5 Batterien eingesetzt werden. Das Modell 10-32 ist nur für die zentrale Wasserbefüllung mit einem Batterieschlauchanschluss vorgesehen. Das Modell 10-72 ist ebenfalls für die zentrale Wasserbefüllung mit einem Batterieschlauchanschluss ausgelegt, bietet aber zusätzlich eine Option für die Einzelzellenbefüllung mit einer einzigartigen Füllpistole mit 14 mm Düse. Beide Modelle werden mit einem 60-Liter-Kanister geliefert. Der eingebaute Akku hat eine Kapazität von 7,2Ah, was eine Betriebszeit von bis zu fünf Stunden ergibt, mehr als genug für eine regelmäßige Wartung der Batterien. Die Modelle der Serie 10 BFD verfügen außerdem über ein integriertes Ladegerät, mit dem eine 7,2Ah-Batterie während einer Betriebspause geladen und in einem gutem Zustand gehalten werden kann. Das Modell 12-30 ist ein stationäres, sehr einfaches Gerät, das für die zentrale Wasserbefüllung bestimmt ist. Dieses Gerät ist für einen konstanten 230V-Wechselstromanschluss ohne Batterie im Inneren konzipiert.

Das Gerät sollte an der Wand montiert werden, in der Regel neben einer Batterieladestation und ist daher am besten für Kunden mit nur 1-2 Batterien oder Flurförderzeugen geeignet. Das Modell 12-30 benötigt einen Wasserkanister, der unter das Gerät gestellt wird (dieser ist nicht Teil des Produkts und muss separat bestellt werden). Das Gerät sollte etwa 120 cm über dem Boden montiert werden. Die Pumpen der Modellreihe 10 BFD und 12-30 können mindestens drei Liter Wasser pro Minute mit einem maximalen Druck von 0,45 bar fördern. Der niedrige Druck bedeutet, dass sie an den meisten zentralen Wasserbefüllungssystemen von Industriebatterien betrieben werden können.

**VERWENDEN SIE
DIESES MODELL NICHT
ZUM EINFÜLLEN VON
BATTERIESÄURE!**

VORTEILE

- ▶ Einfache und leichte Bedienung
- ▶ Konzipiert für die meisten Steckerhersteller
- ▶ Durchflussanzeige für zentrale Wasserbefüllung
- ▶ Möglichkeit der Befüllung einzelner Batteriezellen für das Modell 10-72
- ▶ Eingebauter Akku und Ladegerät für die Modellreihe 10
- ▶ Gute Manövrierfähigkeit für die Modellreihe 10
- ▶ Stationärer Einsatz für Modell 12-30
- ▶ Für das Modell 12-30 ist ein Netzanschluss erforderlich

HOPPECKE Batterie Polska Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 10
63-006 Śródka
Polen
Tel.: +48 61 64 65 000
Fax: +48 61 64 65 001
E-Mail: sbo@hoppecke.pl

