

Typen- und Preisliste - HOPPECKE Ladegeräte

trak® basic FS nach Wsa-Kennlinie

Gerätetyp	Ladegeräte Nennstrom [A]	Spannungsversorgung				Gehäusetype	Gewicht netto [kg]
		Spannung [V]	Strom [A]	Sicherung [A]	AC Stecker Type		
E 230 G 24 / 030 B-F15FS	30	1~230	5,5	16	Schuko	T82	19
E 230 G 24 / 045 B-F15FS	45	1~230	8,2	16	Schuko	T82	20
E 230 G 24 / 055 B-F15FS	55	1~230	10,0	16	Schuko	T82	21
E 230 G 24 / 065 B-F15FS	65	1~230	11,8	16	Schuko	T82	29
E 230 G 24 / 075 B-F15FS	75	1~230	13,7	16	Schuko	T82	30
E 230 G 24 / 085 B-F15FS	85	1~230	15,9	16	Schuko	T82	32
D 400 G 24 / 095 B-F15FS	95	3~400	9,9	16	3~CEE 16	S87	37
D 400 G 24 / 110 B-F15FS	110	3~400	12,0	16	3~CEE 16	S87	56
D 400 G 24 / 125 B-F15FS	125	3~400	13,1	16	3~CEE 16	S87	59
D 400 G 24 / 140 B-F15FS	140	3~400	15,0	16	3~CEE 16	S87	68
D 400 G 24 / 160 B-F15FS	160	3~400	9,9	16	3~CEE 16	S87	73
D 400 G 24 / 185 B-F15FS	185	3~400	11,2	16	3~CEE 16	S87	80
D 400 G 24 / 200 B-F15FS	200	3~400	12,4	16	3~CEE 16	S87	103
E 230 G 48 / 040 B-F15FS	40	1~230	14,9	16	Schuko	T82	35
D 400 G 48 / 060 B-F15FS	60	3~400	12,5	16	3~CEE 16	S87	58
D 400 G 48 / 070 B-F15FS	70	3~400	14,6	16	3~CEE 16	S87	68
D 400 G 48 / 080 B-F15FS	80	3~400	9,9	16	3~CEE 16	S87	73
D 400 G 48 / 090 B-F15FS	90	3~400	10,9	16	3~CEE 16	S87	77
D 400 G 48 / 100 B-F15FS	100	3~400	12,4	16	3~CEE 16	S87	83
D 400 G 48 / 115 B-F15FS	115	3~400	13,9	16	3~CEE 16	S87	88
D 400 G 48 / 130 B-F15FS	130	3~400	15,7	16	3~CEE 16	S87	99
D 400 G 48 / 140 B-F15FS	140	3~400	16,9	20	3~CEE 32	S87	103
D 400 G 48 / 150 B-F15FS	150	3~400	18,1	20	3~CEE 32	S87	105
D 400 G 48 / 160 B-F15FS	160	3~400	19,3	20	3~CEE 32	S87	118
D 400 G 48 / 185 B-F15FS	185	3~400	22,9	32	3~CEE 32	S87	128
D 400 G 48 / 200 B-F15FS	200	3~400	24,8	32	3~CEE 32	S87	133
D 400 G 80 / 040 B-F15FS	40	3~400	14,3	16	3~CEE 16	S87	53
D 400 G 80 / 055 B-F15FS	55	3~400	11,4	16	3~CEE 16	S87	73
D 400 G 80 / 070 B-F15FS	70	3~400	14,1	16	3~CEE 16	S87	76
D 400 G 80 / 085 B-F15FS	85	3~400	17,1	20	3~CEE 32	S87	89
D 400 G 80 / 100 B-F15FS	100	3~400	20,1	25	3~CEE 32	S87	104
D 400 G 80 / 110 B-F15FS	110	3~400	22,7	25	3~CEE 32	S87	113
D 400 G 80 / 120 B-F15FS	120	3~400	24,1	32	3~CEE 32	S87	123
D 400 G 80 / 135 B-F15FS	135	3~400	27,1	32	3~CEE 32	S87	133
D 400 G 80 / 150 B-F15FS	150	3~400	30,2	32	3~CEE 32	S87	143
D 400 G 80 / 165 B-F15FS	165	3~400	33,2	50	3~CEE 63	S87	153
D 400 G 80 / 180 B-F15FS	180	3~400	36,2	50	3~CEE 63	S87	174
D 400 G 80 / 200 B-F15FS	200	3~400	41,3	50	3~CEE 63	S87	195

Gewicht kann aufgrund Zubehörs +- 1kg variieren

	Breite	Höhe	Tiefe
Gehäuse T82	400	240	300
Gehäuse S87	600	700	350